

ET Blitzmörtel BM



Produktbeschreibung

ET Blitzmörtel BM ist ein sehr schnell abbindender, gebrauchsfertiger Mörtel auf Zementbasis.

Anwendungsbereiche

ET Blitzmörtel BM wird vor allem eingesetzt für:

- **Wasserabdichtungen**
- Verfüllungen von Verankerungen, Torbefestigungen, Geländern usw.
- das Verfüllen von Löchern bei Installationsarbeiten aller Art

Eigenschaften

- äusserst schnell abbindend
- einkomponentig, gebrauchsfertig
- wasserundurchlässig
- korrosionshemmend
- ölbeständig
- gute Haftung zum alten Beton

Technische Daten

20° C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit

Druckfestigkeit nach N/mm ²	1 h	≥ 2,5
	2 h	≥ 5
	24 h	≥ 30
	7 d	≥ 40
	28 d	≥ 55
Biegezugfestigkeit nach N/mm ²	1 h	≥ 1,5
	2 h	≥ 2,0
	24 h	≥ 4,5
	7 d	≥ 9,1
	28 d	≥ 10,2
Mischzeit	ca. 30 Sekunden	
Verarbeitungszeit	ca. 2 – 5 Min	
Wasserzugabe je Gebinde	1 : 2 bis 1 : 3 (ca. 3 l pro 15 kg-Gebinde)	
Luft- und Untergrundtemperatur	> 5° C – 35° C	

Verarbeitung

Untergrund	Von haftungshemmenden Teilen (Staub, Zementschlämme, Fett, Öl etc.) befreien. Danach gründlich vornässen.
Mischung	Material im Verhältnis 1 : 2 bis 1 : 3 ca. 1 Min. mischen
Verarbeiten:	Sofort nach dem Mischen. Bei Wasserdurchbrüchen den Mörtel fest in die Durchbruchstelle pressen und ca. 3 Min. fest hineindrücken.
Abbindezeit:	Der Mörtel kann zur Verlängerung der Verarbeitungszeit mit Sand in einem Verhältnis bis 1 : 3 gestreckt werden.

Lieferform

15 kg-Kunststoffeimer

Lagerung

Gut verschlossen und trocken aufbewahrt mind. 6 Monate

Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Die Aussagen erfolgen aufgrund unserer Erfahrung und unserem besten Wissen. Sie sind jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Je nach Verarbeitungsbedingungen können die Angaben Streuungen unterworfen sein. Die Garantie beschränkt sich daher auf die Qualität der von uns gelieferten Produkte. Unser Beratungsdienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.