ROADPLAST
2K-Reparatur**Mörtel**

Produktbeschrieb

ROADPLAST 2K-ReparaturMörtel ist ein schnellvernetzendes, dauerelastisches Spezialharz auf Acrylbasis.

Anwendungsbereiche

- Angleichung hervorstehender Schachtabdeckungen
- Anrampung / Angleichung von Übergängen und Schwellen
- Risse und Fugen verschliessen (ab einer Fugenbreite von ca. 2 cm)
- Sanierung von feinen Frostausbrüchen und Schlaglöchern
- Asphalt- und Bodenreparaturen jeglicher Art

Eigenschaften

- Topfzeit: ca. 10 Minuten
- Farbe „asphaltschwarz“
- Kornstärke: 0/2 („auf Null auslaufbar)
- kurze Aushärtungszeit: ca. 25 Minuten
- keine Verdichtung und kein Voranstrich notwendig
- Schwundfreie Aushärtung
- Rutschsichere Oberfläche
- Schichtdicken: min 2 mm / max. 6 cm

Verarbeitung

Der Untergrund muss zwingend trocken, sauber und möglichst fest sein. Lose Asphaltstücke sind bestmöglich zu entfernen. Der Bereich auf dem der Mörtel verarbeitet wird, sollte vorher mit einem Stahlbesten kurz angerauht und anschliessend mittels Druckluft vom Staub befreit werden. Für ein optisch schöneres Ergebnis sollte der Bereich mittels Krepp-Klebeband abgegrenzt werden.
Eimer öffnen und mittels Wendelrührer gut durchrühren, bis eine einheitliche (homogene) Masse entsteht. Danach den **ROAD**PLAST Pulverhärter hinzufügen und nochmals alles miteinander gründlich verrühren. Nun den Inhalt auf die zu sanierende Stelle geben, mittels Glättekelle gleichmässig verteilen und glatt streichen bis das gewünschte Ergebnis erzielt ist. Anschliessend die Klebebänder entfernen, das Werkzeug mittels Nitroverdünnung oder Ähnlichem reinigen und die Baustelle absichern. Nach ca. 25 Minuten Aushärtezeit ist die Stelle bereits voll belastbar und kann für den Verkehr freigegeben werden.

Bodentemperatur: 0 - 30° C.

Das Mischungsverhältnis muss nicht penibel genau eingehalten werden.

Eberle Bautechnik AG | Gewerbestrasse 11 | 8162 Steinmaur | Telefon 044 884 61 61 | Fax 044 884 61 62 | E-Mail info@et-eberle.ch | www.et-eberle.ch

Verbrauch

Ca. 2.0 kg pro dm^3,
durchschnittlich 7.5 kg zur Angleichung eines hervorstehenden Schachtdeckels

Lieferform

15 kg Blecheimer + 150 g Pulverhärter je Beutel

Lagerung

Frostfrei bei 10 – 25° C, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt mind. 2 Jahre
(auch nach dem Öffnen)

Gefahrenhinweis:
Es handelt sich um Gefahrengut laut ADR. Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt und arbeiten Sie mit Schutz (Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenspülwasser, etc.)

Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Die Aussagen erfolgen aufgrund unserer Erfahrung und unserem besten Wissen. Sie sind jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Je nach Verarbeitungsbedingungen können die Angaben Streuungen unterworfen sein. Die Garantie beschränkt sich daher auf die Qualität der von uns gelieferten Produkte. Unser Beratungsdienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.